



תכנית קנ"מ 1:50

כללים להצבת אלמנטים במדרכה

- < רצועת ההליכה ברוחב מינימלי של 1.30 מ' ופנויה ממכשולים מינימום .
- < כל האלמנטים ימוקמו בתוך רצועת העזר שרוחבה המינימלי 1.00 מ' לפי המפורט בשרטוט.
- < רצועת עזר תכלול את כל האלמנטים הבולטים הנדרשים .
- < מרחק שתילה של העצים ינוע בין 6 - 8 מטר .
- < עמודי תאורה יוצבו בציר השתילה של העצים .
- < עמודי מחסום יוצבו רק במקרים בהם נדרשת מניעת חניה, ועל פי הנחיות יועץ תנועה.
- < מיקום ספסלים יהיה מותאם לפעילות הדופן של הרחוב. וקצה הספסל לא יבלוט אל תוך רצועת ההליכה .
- < ארונות התשתיות ימוקמו בדופן הפנימי של המגרש, מיקום בזכות הדרך באישור אדריכל העיר בלבד .

ערוגה לעץ	
ספסלים - ארוך, זוגי, בודד .	
עמוד תאורה	
עמוד תחנה/לוח אלקטרוני	
עמוד מחסום וחבק	
מתקן קשירת אופניים	
תחנת אוטובוס	
שילוט רחוב	
מידת מינימום/מידה קובעת	≥ 30
קו קו מרכזי מנחה	
ארון תשתיות	
הפניה לפרט יחידני	PR
הפניה לפרט תת מערכתיים	H
הפניה לפרט מערכתי	A

תכנית אלו הינן לצורך המחשה עקרונות התכנון בלבד. תכנון מפורט יעשה ע"י צוות תכנון הנדסי/אדריכלי מוסמך ובהתאם לכל הנחיות וחוקי התכנון התקפים. במקרה של סתירה בין פרטים והנחיות אלו לבין חוקי התכנון והבניה ו/או התקנות ו/או התקן הישראלי התקף, התכנון והביצוע יהיו לפי החוק ו/או התקנות ו/או התקן