

רשימת חומרים למרכיבי מדרכות לפי אזורים בעיר

אזור בעיר *סיווג ייקבע עם צוות אדריכל העיר	אבן שפה	ריצוף	אבן צד גננית	ריצוף חניה וסמטאות	ריצוף רצועת דופן (אופציונלי)
רחובות סטנדרטיים - כלל עירוני	סוג האבן: מתועש גמר: בטון חלק גוון: אפור גרניט בהיר PC	סוג האבן: אבן משתלבת טוסקנה או שו"ע גמר: קוקטייל סופרסטון גוון: אפור גרפיט או אפור גרפיט קוקטייל מידות: 12.5/25, 12.5/12.5, 25/25 עובי: 6 ס"מ לפי: H0.4 H0.5	סוג: אבן משתלבת דגם רמות או שו"ע גמר: סופרסטון ללא סיתות גוון: אפור מידות: 12.5/18.75/50 לפי:	סוג: אבן יפו או אבן טבעון/ טרנטו או שו"ע גמר: סופרסטון או שו"ע גוון: שחור מידות: עובי מינימום 8 ס"מ לפי: H0.4	סוג: אבן טבעית מצפה רמון או שו"ע גמר: טלטיש גוון: מצפה רמון צהוב או ביר זית צהוב מידות: רוחב 30 ס"מ, אורך משתנה 30-60 ס"מ עובי 5 ס"מ לפי: H0.2 H0.3 H0.4 H0.5
	סוג האבן: מתועש גמר: אקרסטון מסותת גוון: אפור גרניט בהיר לפי: PC	סוג האבן: אבן משתלבת טוסקנה או שו"ע גמר: אומבריאנו גוון: גרניט אפור/שחור מנוקד מידות: 12.5/25, 12.5/12.5, 25/25, 25/37.5, 37.5/50 עובי: 7 ס"מ לפי: H0.4 H0.5	סוג: אבן טבעית מצפה רמון צהוב או גרניט גמר: מסמסם גס -מסותת רק בדופן עליונה גוון: גרניט אפור או מצפה רמון צהוב מידות: 12.5/20/50 ס"מ לפי:		
	סוג האבן: מתועש גמר: אקרסטון מסותת גוון: אפור גרניט בהיר לפי: PC	סוג האבן: אבן משתלבת טוסקנה או שו"ע גמר: קוקטייל סופרסטון גוון: אפור גרפיט קוקטייל מידות: 12.5/25, 12.5/12.5, 25/25, 25/37.5 עובי: 7 ס"מ לפי: H0.4 H0.5	סוג: אבן גרניט אפור גמר: מסמסם גס, מסותת רק בדופן עליונה גוון: אפור מידות: 12.5/20/50 ס"מ לפי: PC		
רחובות סטנדרטיים - כלל עירוני, כולל מסחר/ כניסות לחניונים	סוג האבן: גרניט אפור גמר: סיתות מסמסם גס מידות: משתנה גוון: בהיר לפי: PC	סוג האבן: גרניט אפור גמר: סיתות מסמסם גס ללא שוליים (זמלה) מידות: משתנה גוון: בהיר לפי: H0.4 H0.5	סוג: אבן גרניט אפור גמר: מסמסם גס, מסותת רק בדופן עליונה גוון: אפור מידות: 12.5/20/50 ס"מ לפי: PC	סוג: אבן טבעית מצפה רמון או שו"ע גמר: טלטיש גוון: מצפה רמון צהוב או ביר זית צהוב מידות: רוחב 30 ס"מ, אורך משתנה 30-60 ס"מ עובי 5 ס"מ לפי: H0.2 H0.3 H0.4 H0.5	סוג: אבן טבעית מצפה רמון או שו"ע גמר: טלטיש גוון: מצפה רמון צהוב או ביר זית צהוב מידות: רוחב 30 ס"מ, אורך משתנה 30-60 ס"מ עובי 5 ס"מ לפי: H0.2 H0.3 H0.4 H0.5
	סוג האבן: גרניט אפור גמר: סיתות מסמסם גס מידות: משתנה גוון: בהיר לפי: PC	סוג האבן: אבן טבעית מצפה רמון גמר: סיתות מסמסם גס מידות: משתנה גוון: צהוב לפי: PC	סוג: אבן טבעית מצפה רמון צהוב או גרניט גמר: מסמסם גס, מסותת רק בדופן עליונה גוון: צהוב מידות: 12.5/20/50 ס"מ לפי: PC		
מרכז העיר ומתחמים מיוחדים	סוג האבן: גרניט אפור גמר: סיתות מסמסם גס מידות: משתנה גוון: בהיר לפי: PC	סוג האבן: גרניט אפור גמר: סיתות מסמסם גס ללא שוליים (זמלה) מידות: משתנה גוון: בהיר לפי: H0.4 H0.5	סוג: אבן גרניט אפור גמר: מסמסם גס, מסותת רק בדופן עליונה גוון: אפור מידות: 12.5/20/50 ס"מ לפי: PC	סוג: אבן טבעית מצפה רמון או שו"ע גמר: טלטיש גוון: מצפה רמון צהוב או ביר זית צהוב מידות: רוחב 30 ס"מ, אורך משתנה 30-60 ס"מ עובי 5 ס"מ לפי: H0.2 H0.3 H0.4 H0.5	סוג: אבן טבעית מצפה רמון או שו"ע גמר: טלטיש גוון: מצפה רמון צהוב או ביר זית צהוב מידות: רוחב 30 ס"מ, אורך משתנה 30-60 ס"מ עובי 5 ס"מ לפי: H0.2 H0.3 H0.4 H0.5
סוג האבן: גרניט אפור גמר: סיתות מסמסם גס מידות: משתנה גוון: בהיר לפי: PC	סוג האבן: אבן טבעית מצפה רמון גמר: סיתות מסמסם גס מידות: משתנה גוון: צהוב לפי: PC	סוג: אבן טבעית מצפה רמון צהוב או גרניט גמר: מסמסם גס, מסותת רק בדופן עליונה גוון: צהוב מידות: 12.5/20/50 ס"מ לפי: PC			

הערות על אבני השפה

- * גמר וגוון אבנים שאינם מוגדרים ברשימה כמו: אבן עליה לרכב, אבן מעבר או אחר יהיו כדוגמת אבן השפה ברחוב
- * אבן השפה של מדרכה תהיה בגוון ניגודי לכביש בדרגה של 45%

הערות לאבני סימון

- * אבני הסמון המאחר ומשטח האזהרה, בגוון שחור ניגודי לגוון קוקטייל אפורים של המדרכה, האבנים צריכות להיות לפי ת"י 1918 חלק 6.
- * **הערות לאבני ריצוף**
- * דוגמת ריצוף תאושר ע"י צוות אדריכל העיר.
- * במקרים מיוחדים: צומת, רדיוס קטן, מדרכה צרה מאוד, ייעשה שימוש באבן קטנה (12.5/12.5)
- * כיוון הריצוף, נדבכים - לפי פרטים באישור מחלקת אדריכל העיר.
- * לרשימת גדלי וסוגי האבנים ראה פרט: H0.4
- * לדוגמאות ריצף עבור מדרכות צרות או סטנדרטיות ולמדרכות מיוחדות ראה הפרט: H0.5
- * תשתיות לריצוף באזור עליה לרכב יתואמו עם יועץ מבנה

תכנון אלו הינן לצורך המחשה עקרונות התכנון בלבד. תכנון מפורט יעשה ע"י צוות תכנון הנדסי/אדריכלי מוסמך ובהתאם לכל ההנחיות וחוקי התכנון התקפים. במקרה של סתירה בין פרטים והנחיות אלו לבין חוקי התכנון והבניה ו/או התקנות ו/או התקן הישראלי התקף, התכנון והביצוע יהיו לפי החוק ו/או התקנות ו/או התקן.